

### Установка базовых настроек

1. Перевести переключатель режимов работы в «МП 1» и перейти в режим программирования
2. В параметре пF/06 выбрать профиль одной из заводских установок соответственно исполнению НКУ:

Привод	№	Описание	Метка
Регулируемый главный привод (с ЧП)	4,5	- управление тормозом от ЧП; - плата тормоза ПУТ2Ф, ПУТ1Ф; - с сигналом SELT (плавный пуск + быстрое аварийное торм.); <b>4) - без эвакуатора;</b> <b>5) - с миниэвакуатором (для полного эвакуатора установить П8/23=0);</b>	исп.-80(x) исп.-100(x) LiRa  МППЛ-С6 LiRa-С6

3. Внести изменения в параметры станции при необходимости
4. Произвести запись во флэш (через параметр пF/04).
5. Выполнить разметку шахты (пF/05=0). Станция автоматически перейдет в режим «Разметка шахты» (Pd).
6. Кнопкой «Вниз» опустить кабину на ТО крайнего нижнего этажа.
7. Кнопкой «Вверх» подайте команду на движение вверх и дождаться окончания процедуры.

*Примечание: Для выполнения разметки шахты с коротким цоколем обратитесь к инструкции по программированию параметров*

*Внимание: Для запуска станции в режиме «Монтажная ревизия» («Ревизия», «МП2») следует задать значение параметра П0/20 = 1*